

RAKORLU VANALAR

Elektrikli vanalar

AÇIKLAMA

Patentli Rain Kolay Bağlantı'ya sahip solenoid vanalar, dünya çapındaki vana pazarına uygun ideal sistemdir. Sistem; anahtar, yapıştırıcı ya da teflon bant kullanmadan kurulum yapılmasını sağlar. Solenoid vana ve monifolt, önceden monte edilmiş rakorlu tutucu ile bağlanmaktadır. Bu sayede tam bir sızdırmazlık ve vananın güvenle konumlandırılması sağlanırken, bu işlemin profesyonel bir kurulumcu için kolay bir prosedür olmasını sağlar. Bu sayede zamandan ve özellikle paradan tasarruf ettirir.

TEKNİK BİLGİ

- PA 6 30% cam elyaf
- Güvenilir sızdırmaz vana kapatması için tek-parça diyafram
- Kendinden temizlenebilir paslanmaz çelik ölçümleme pimi
- Yumuşak kapatma için paslanmaz çelik diyafram yayı
- CE sertifikalı solenoid, IP 68 9 PN 12 ve parça parça 14 bar için test edilmiş
- Dahili çubuk ile manuel kapatma için kol
- 0,2 amp, 4,8 VAC enerji verimli solenoid
- Standart solenoid: 24 VAC
- Mevcut solenoidler 12 VDC; 24 VDC; 110 VAC; 9 (6-40) VDC Latching
- Debi Kontrolü

ÇALIŞMA KOŞULLARI

- Basınç: min 1,0 bar - maks 12,0 bar
- Sıcaklık: +4° C/70° C Mevcut Versiyonları



Kod	Modeller	Modeller
100.4600915	RN 150 1" M X UNION 24VAC	RN 150 1" E X RAKOR 24VAC
100.4600916	RN 150 1" UN X UNION 24VAC	RN 150 1" RA X RAKOR 24VAC
100.4400915	RN 150 1" M X UN W/FC 24VAC	RN 150 1" E X RA DEBİKONT 24VAC
100.4400916	RN 150 1" UN X UN W/FC 24VAC	RN 150 1" RA X RA DEBİKONT 24VAC
100.3000915	JAR TOP 1" M C/UN 24VAC	JAR TOP 1" E C/RA 24VAC
100.1560915	RN 155PLUS 1" M X UN 24VAC	RN 155PLUS 1" E X RA 24VAC
100.1560916	RN 155PLUS 1" M X UN W/FC 24VAC	RN 155PLUS 1" E X RA DEBİKONT 24VAC
100.5701516	RN 160PLUS 1" 1/2 MXUN W/FC 24VAC	RN 160PLUS 1" 1/2 EXTRA DEBİKO 24VAC
100.5701716	RN 160PLUS 2" MXUN W/FC 24VAC	RN 160PLUS 2" EXTRA DEBİKONT 24VAC

KOLAY RAKORLU BAĞLANTI İÇİN AYNI ZAMANDA BENZERSİZ PATENTLİ VERSİYONU MEVCUTTUR

