



C-DIAL 24VAC İÇ MEKAN

Kontrol Ünitesi

AÇIKLAMA

C-Dial kontrol ünitesi ticari uygulamalar için yeni ve benzersiz 4-6 istasyonlu iç mekan elektronik kontrol ünitesidir. C-Dial ailesinde 24VAC ve 9VDC modelleri aynı fiyattır. Rain kontrol ünitelerinin felsefesini takip edenler, sulama programının 3 adımda kolayca yapıldığını bilirler.

TEKNİK KARAKTERİSTİKLER

- 4-6 istasyonlu modeller
- İç mekan modelleri harici transformatörlü
- Elektrik kaynağı 220VAC 50Hz
- Elektrik Çıkışları: 24 Volt AC, 0,8 AMP
- 2 bağımsız program
- 2 başlama zamanı (her bir programda 1 adet)
- Çalışma süreleri: istasyon başına 1 dak. ile 240dak.
- Bir sonraki başlama zamanı görseli
- Sulama Döngüleri: günde 4 adetten haftada 1 adede kadar
- Sulama Takvimi: 7 günlük takvim günü
- %10 ile %200 arasında Sulama Bütçe Modu
- Ana Vana/Pompa 24 VAC çıkışı istasyon bazında aktive/deaktive edilebilir.
- Güç Hatası: 2 x 1,5 volt AA alkalin pil (dahil değildir) kalıcı olarak programları saklar.
- Yağmur Sensör Girişi
- Program fonksiyonlarını duraklatma (KAPALI)
- Düşük pil fonksiyonu
- Pompa Başlatma Rölesi bağlantısı
- Kalıcı Hafıza güç kayıplarında programları saklar


1. YENİ PROGRAMLAMA METODU



2. PİL YUVASI



3. KAPAK



4. LCD EKRAN



3 KOLAY ADIMDA 3 PROGRAM

1 BAŞLAMA
ZAMANI

2 SÜRE

3 PERİYOT



HOME PACK



PRO PACK

