



## CLICK

### Musluk Tipi Kontrol Ünitesi

#### AÇIKLAMA

Rain Click, Balkonunuzda, küçük bahçenizde en basit ve son derece kolay şekilde sulama yapmanızı ve kontrol etmenizi mümkün kılar. Yapmanız gereken tek şey, sulama döngünüzdeki periyodu ve sulama süresi kombinasyonunu seçmenizdir. Programlama, hiç bu kadar kolay olmamıştı.

#### TAM KULLANICI DOSTU PROGRAMLAMA

- 12 program
- Sulama süresi: 2, 5, 10, 15 dakika
- Sulama periyodu: 12, 24 ve 48 saat
- Düşük pil fonksiyonu

#### TEKNİK KARAKTERİSTİKLER

- 1 bölge
- Dişli giriş 3/4" veya 1"
- Dişli çıkış 3/4"
- Min. debi 5 l/dk
- Maks. debi 24 l/dk
- Min. çalışma basıncı 1 bar
- Maks. çalışma basıncı 4 bar
- 9VDC elektrikli diyafram vana
- ABS gövde
- 2 x 1,5 volt AA alkalin pil ile güçlendirilir.

| Kod         | Modeller                | Kutu Adedi |
|-------------|-------------------------|------------|
| 200.6800100 | CLICK MUSLUK TİPİ KONT. | 24ad.      |



## CLICK PLUS

### Musluk Tipi Kontrol Ünitesi

#### AÇIKLAMA

Rain Click Plus, Rain Click modelinin gelişmiş modelidir. Balkonunuzda, küçük bahçenizde en basit ve son derece kolay şekilde sulama yapmanızı ve kontrol etmenizi mümkün kılar. Yapmanız gereken tek şey, sulama döngünüzdeki periyodu ve sulama süresi kombinasyonunu seçmenizdir. Rain Click Plus, sulama döngüsü başlangıç zamanını belirlemek için size daha fazla esneklik tanıyacak bir erteleme fonksiyonuna sahiptir.

#### TAM KULLANICI DOSTU PROGRAMLAMA

- 12 program
- Sulama süresi: 2, 5, 10, 15 dakika
- Sulama periyodu: 12, 24 ve 48 saat
- Sulama başlangıç fonksiyonu
- Düşük pil fonksiyonu

#### TEKNİK KARAKTERİSTİKLER

- 1 bölge
- Dişli giriş 3/4" veya 1"
- Dişli çıkış 3/4"
- Min. debi 5 l/dk
- Maks. debi 24 l/dk
- Min. çalışma basıncı 1 bar
- Maks. çalışma basıncı 4 bar
- 9VDC elektrikli diyafram vana
- ABS gövde
- 2 x 1,5 volt AA alkalin pil ile güçlendirilir.

| Kod         | Modeller                     | Kutu Adedi |
|-------------|------------------------------|------------|
| 200.6800200 | CLICK PLUS MUSLUK TİPİ KONT. | 24ad.      |