



SUPER 635 PERFORMANSLARI			
Nozul	Bar	m	l/dak
104	2,0	20,5	102
	3,0	23	124
	4,0	26	144
	5,0	28,5	165
124	2,0	21	127
	3,0	24	156
	4,0	27	180
	5,0	30	201
144	2,0	21,5	173
	3,0	26,5	212
	4,0	30,5	245
	5,0	33,5	274
164	2,0	22,0	225
	3,0	28,5	276
	4,0	31,5	319
	5,0	33,5	357



SUPER 635

1" 1/2 Rotorlar

AÇIKLAMA

Geniş bahçeler ve parklar için pop up sprink, darbelere dayanıklı dış kasa ve kauçuk kapak ile birlikte üretilmiştir.

Teknik olarak büyük türbin tabancalar gibi imal edildiğinden uzun atış mesafesine sahiptir ve özellikle golf sahaları ve futbol alanları için uygundur. Boru ve manşonun büyük çapa sahip olmasından dolayı filtre bağlanmamakta (tıkanmadan korunması için) ve dişliler su ile temas etmemektedir.

Harici dağıtıcı ve su kırıcı en iyi su dağılımını sağlar.

ÖZELLİKLER VE AVANTAJLAR

- Giriş: 1" 1/2
- Açı Ayarlama Aralığı: 40° - 360°
- Debi Aralığı: 102 - 496 l/dak (6,12 - 29,76 m³/saat)
- Çalışma basıncı: 2,0 - 6,0 Bar
- Toplam Yükseklik: 52,0 cm
- Önerilen Aralık: 20,0 - 35,0 m
- Atış Mesafesi: 20,0 - 35,0 m
- 5 standart Nozul Dahildir
- Yükseltici Yüksekliği: 18,0 cm

Kod	Modeller	Modeller (Türkçe)
250.6010442	SUPER 635 1"1/2	SUPER 635 1"1/2
250.6110442	SUPER 635 1"1/2	SUPER 635 1"1/2

SUPER 645

2" Rotorlar

AÇIKLAMA

Spor sahaları için pop up sprink.

Büyük türbin tabancalar gibi imal edildiğinden uzun atış mesafesine sahiptir ve özellikle futbol, rugby, hokey, beyzbol gibi spor sahaları için uygundur.

Geniş atış mesafesi sayesinde saha dışına kurulabildiğinden oyuncular için saha içerisine kurulduğundaki gibi zarar verme ihtimali yoktur.

Maksimum mesafe için yüksek basınçla çalıştırılabilir.

Özel dahili kauçuk kapağı sayesinde, açıklıktan içeri teleskopik borunun çevresinden toz, kum ve kirli suyun girmesini engeller.

ÖZELLİKLER VE AVANTAJLAR

- Giriş: 2"
- Açı Ayarlama Aralığı: 40° - 360°
- Debi Aralığı: 314 - 1.262 l/m (18,84 - 75,72 m³/saat)
- Çalışma basıncı: 3,0 - 8,0 Bar
- Önerilen Aralık: 30,0 - 50,0 m
- Atış Mesafesi: 29,5 - 50,0 m
- 6 standart Nozul Dahildir

Kod	Modeller	Modeller (Türkçe)
250.6010506	SUPER 645 2"	SUPER 645 2"



SUPER 645 PERFORMANSLARI			
Nozul	Bar	m	l/dak
166	3,0	29,5	314
	4,0	32,5	364
	5,0	35,0	406
	6,0	37,0	446
186	3,0	31,0	350
	4,0	34,0	405
	5,0	37,0	452
	6,0	39,0	496
206	4,0	35,0	545
	5,0	39,0	609
	6,0	43,0	668
	7,0	44,0	721
226	4,0	36,0	649
	5,0	39,5	726
	6,0	44,0	795
	7,0	47,0	859

