



24 VAC

S-DIAL DIŞ MEKAN

Kontrol Ünitesi

AÇIKLAMA

S-Dial (SMART DIAL), geleneksel sistemlerle gelecek arasında köprü kuran benzersiz bir kontrol ünitesidir.

Grafik ekranı sayesinde, tüm programları ve kontrol ünitesi ayarını net bir şekilde görmek mümkündür.

Kontrol cihazı 4 programa sahiptir ve iç veya dış mekana monte edilebilir.

S-Dial'ı kullanarak sulamanın işlevselliğini yükseltmek mümkündür. FLIWER ile uyumlu olmasından ötürü sulamayı kolaylaştırır.

Sulamayı uzaktan yönetmek ve Fliwer teknolojisi ile su (en az% 50) tasarrufu için S-Dial'ı bir Fliwer Sensörüne veya Link ile internete bağlamak mümkündür.

TEKNİK KARAKTERİSTİKLER

- 6-9-12-24 istasyonlu modeller
- Dış mekan modelleri harici transformatörlü
- Elektrik kaynağı 220VAC 50Hz
- Elektrik Çıkışları: 24 Volt AC, 0,8 AMP
- 4 bağımsız program
- 4 bağımsız başlama zamanı
- Bir sonraki başlama zamanı görseli
- Çalışma süreleri: istasyon başına 1 dak. ile 240dak.
- Sulama programı: Bireysel gün seçimi veya 1 ila 19 günlük aralıklarla sulama ile 7 günlük takvim
- %10 ile %200 arasında Sulama Bütçe Modu
- Ana Vana/Pompa 24 VAC çıkışı istasyon bazında aktive/deaktive edilebilir.
- Güç Hatası: 3 volt lityum pil kalıcı olarak programları saklar.
- Yağmur Sensör Girişi
- Program fonksiyonlarını duraklatma (KAPALI)
- 2.7 " renkli grafik ekran
- Düşük pil fonksiyonu

Kod	Modeller	Kutu Adedi
200.5800600	S-DIAL 6 - 6 İSTASYON 24VAC	n.a.
200.5800900	S-DIAL 9 - 9 İSTASYON 24VAC	n.a.
200.5801200	S-DIAL 12 - 12 İSTASYON 24VAC	n.a.
200.5802400	S-DIAL 24 - 24 İSTASYON 24VAC	n.a.

