



Kod	Modeller	Modeller (Türkçe)
210.6039000	LV 9000 YELLOW	LV 9000 SARI
210.6039500	LV 9500 BLACK	LV 9500 SİYAH

LV KABLO BAĞLAYICILARI

Kablo Bağlayıcıları

AÇIKLAMA

Çift O-Ring Conta ile Sıkıca Kilitlenir
Sadece sıkın ve hidrolik olarak pompalayarak kilitleyin, bu sayede kesğin çevresini su geçirmez silikon kaplar. Önceden doldurulmuş silikon tam olarak kabloları örter, nem ve korozyonun etkileyebileceği tüm açıklıkları kaplar. Çift O-ring conta, suyun sızmasını önler ve kabloların çevresindeki konektörleri yerlerine kilitler. Kablo Bağlayıcıları™ titreşim geçirmezdir ve kabloların sarkmasına asla neden olmaz.

LV 9000

LV 9000 meskun sulamada kablo kesikleri için mükemmel konektördür, taşıyıcı sayesinde havadan etkilenebilir hemen hemen tüm küçük kesikler dahil olmak üzere kabloları tamir eder. LV 9000, 5 - 18 kabloyu patentli "V-kanal" içinde tutar ve birbirinden ayrı şekilde silikon içerisinde izole eder.

LV 9500

LV 9500, çok yığılı kablolarının ve Peyzaj Işıklandırma'sının bulunduğu işlerde kullanılabilir mükemmel konektördür. 3 - 10 kablo tutma kapasitesi ile LV 9500, tutturabileceğiniz sayıda kabloyu taşıyabilir. 5 vanaya kadar ortak (artı) hat ile birlikte giriş ve çıkışlarını bir arada tutabilir.



Kod	Modeller	Modeller (Türkçe)
210.6041000	WATERPROOF BLUE	SUGEÇİRMEZ MAVİ
210.6043000	WATERPROOF BROWN	SUGEÇİRMEZ KAHVERENGİ

SU GEÇİRMEZ

ÜRÜN ŞARTNAMELERİ & ÖLÇÜLERİ

- Maks. Voltaj: 30V/10 AMP
- Konektör Ölçüsü: 13/16" x 1 9/16"
- Kablo Tipi: Bakır/Bakır
- Kablo Aralığı: Min 22/Maks 6
- Sıcaklık Seviyesi: 75°C (167°F)
- Petrol Dolgu: -29°F - 250°F
- Sarı: 1,6 mm & 1,27 mm
- Mavi: 1,27 mm & 1,04 mm